

# Bestätigung über die Festigkeit von PKW-Sonderräder

**Auftrags-Nr.** 40266402  
**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
**Hersteller** Fullcamp



Seite 1 von 1

**Auftraggeber** Intra Wheels Germany AG  
Am Wall 11  
58840 Plettenburg

**Durchgegenstand** PKW-Sonderrad

**Radtyp** Ariane – CHW0018W

**Radgröße** 8,5 J x 18 H2

## Prüfergebnis der Dauerfestigkeitsprüfung

Lochkreis- durchmesser [mm]/Lochz.	Mittenloch- durchmesser [mm]	Einpreß- tiefe [mm]	Rad- last [kg]	Abroll- umfang [mm]	MB max [Nm]	Ergebnis Kurzeittest 75%	Ergebnis Langzeittest 50%
<b>100-120/10</b>	74,1	35	700	2100	4614	positiv	positiv
100- <b>120</b> /10	74,1	35	900	2100	5932	positiv	positiv
100- <b>120</b> /10	74,1	35	1000	2100	6591	negativ	---
100/4	64,1	35	650	2000	4102	2x positiv	2x positiv
108/5	72,6	35	900	2100	5932	positiv	positiv

Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Dauerfestigkeitsprüfung/-en mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen.

## Prüfergebnis des Impacttest gemäß ISO Standard 7141

Loch-kreis- durch- messer [mm]/ Lochz.	Ein- preß- tiefe [mm]	Rad- last [kg]	Fallge- wicht [kg]	Reifengröße	Reifen- druck [bar]	Fall- höhe [mm]	Überlappung Aufprall- platte/ Felgenhorn [mm]	Anrisse Rad- schüssel	Anrisse Aufprall- stelle	Er- gebnis
<b>100-120/10</b>	35	700	600	215/35R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
100- <b>120</b> /10	35	900	720	215/35R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv
100/4	35	650	570	215/35R18	2,5	230	25	nein	nein	positiv

Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben den Impacttest mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis/-sen abgeschlossen.

## Prüfergebnis der Abrollprüfung

Lochkreis- durchmesser [mm]/Lochz.	Einpreß- tiefe [mm]	Radlast [kg]	Prüf- last [kg]	Reifengröße	Reifen- druck [bar]	Abroll- strecke [km]	Abroll- geschwindigkeit [km/h]	Ergebnis
100- <b>120</b> /10	45	900	2250	235/60R18	4,5	2000	80	negativ

Das/Die PKW-Sonderrad/-räder, hat/haben die Abrollprüfung mit den in der Tabelle aufgelisteten Prüfparameter und Ergebnis abgeschlossen.

**Diese Bestätigung gilt für PKW-Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2005, sie dient nicht als Arbeitsunterlage für Eintragungen nach Paragraph 19/21 StVZO.**

Lambsheim, 26. September 2006

*M. Messmer*



Messemer